

VOILE A BRISER Ø1000

Voile à briser




Destination

Gamme de fond plat destiné aux eaux pluviales. Ces voiles à briser permettent une découpe pour raccorder le plus large choix de canalisations et ce quel qu'en soit le matériau (béton, PVC, PE, etc...)

Etanchéité non garantie, à réaliser sur chantier par l'entreprise.

VAB100



Diamètre intérieur 1000 mm Hauteur utile 900 mm
4 branchements en croix
Diamètre maxi à briser 820 mm pour le grand diamètre
Diamètre maxi à briser 500 mm pour le petit diamètre
Possibilité d'emboîtement jusqu'au 600 béton

VAB080



Diamètre intérieur 1000 mm
Hauteur utile 800 mm
4 branchements en croix
Diamètre maxi à briser 680 mm
Possibilité d'emboîtement jusqu'au 500 béton

VAB060



Diamètre intérieur 1000 mm
Hauteur utile 500 mm
6 branchements - 2 à 90° - 2 à 45° et 1 à 180°
Diamètre maxi à briser 400 mm
Possibilité d'emboîtement jusqu'au 600 béton

CODE	HAUTEUR EXTERIEURE	HAUTEUR UTILE	POIDS	LEVAGE
VAB100	1000 mm	900 mm	870	3 arteons 1,3T
VAB080	900 mm	800 mm	770	2 arteons 2,5T
VAB060	600 mm	500 mm	580	3 arteons 1,3T

